

IN PRESENZA DI CONTRATTO D'APPALTO O CONTRATTO D'OPERA (ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 81/2008)

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI PER AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE SUDDIVISO IN 6 LOTTI TERRITORIALI LOTTO 1 - VENETO

Approvazione:

	FIRMA	DATA
IL RUP		

Presa Visione e Accettazione:

	FIRMA	DATA
L'APPALTATORE		



1 PREMESSA

Con la sottoscrizione del presente documento si ritiene di aver ottemperato a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in merito alla cooperazione tra le parti contrattuali.

L'Appaltatore dichiara di essere stato edotto su ogni aspetto inerente l'attività che verrà svolta nei locali, di disporre di mezzi, attrezzature e dispositivi di protezione idonei per lo svolgimento della stessa, di conoscere e rispettare le regole comportamentali vigenti nei luoghi di lavoro dell'Ente.

2 INTRODUZIONE

L'adozione per legge di forme organizzative e norme di comportamento, che tengano conto di particolari condizioni operative che si instaurano quando più soggetti o imprese si trovano a lavorare contemporaneamente nello stesso ambito, obbliga l'applicazione del coordinamento in quanto scaturisce la possibilità che l'interferenza tra lavori eseguiti contemporaneamente da imprese diverse o da queste e lavoratori del Committente rappresenti un rischio significativo di danni e infortuni sul lavoro.

L'attuazione di procedure di coordinamento, da effettuarsi a monte delle attività stesse, partendo dal presupposto che, nei casi di attività lavorative svolte presso il Committente da soggetti terzi, devono essere soddisfatti, prioritariamente, i contenuti dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, garantisce un sistema di coordinamento e di interventi di prevenzione e protezione dei rischi atti a ridurre i pericoli.

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, così come modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, sugli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione all'art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione- comma 3 recita:

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.



Al -comma 3 bis recita:

Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

3 RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge n. 123 del 3 agosto 2007

(Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo 26: Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.

D. Lgs. 3/8/2009 n. 106.

4 DEFINIZIONI

Committente: è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Tale soggetto deve essere una persona fisica in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili.

Appalto: può essere di <u>opera</u> o di <u>servizio</u>; la differenza risiede nel fatto che l'appalto d'opera comporta per l'appaltatore una rielaborazione e trasformazione della materia, diretta a produrre un nuovo bene materiale ovvero ad apportare sostanziali modifiche al



bene già esistente; l'appalto di servizio invece mira a produrre un'utilità atta a soddisfare un interesse del committente, senza elaborazione della materia.

Appaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.

Subappaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.

Lavoratore autonomo o prestatore d'opera: è colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona compone la ditta individuale e n'è anche titolare è l'unico prestatore d'opera della ditta.

Personale: il personale dipendente che opera nell'Azienda.

Contratto d'appalto: l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 cod. civ.).

Pertanto, fra committente e appaltatore è stipulato un contratto articolato principalmente su:

- l'oggetto dell'opera da compiere,
- le modalità d'esecuzione,
- i mezzi d'opera,
- le responsabilità,
- l'organizzazione del sistema produttivo,
- le prerogative e gli obblighi.

Quando l'opera è eseguita al di fuori del luogo di lavoro del committente, sull'appaltatore gravano gli oneri economici, riguardanti la remuneratività dell'opera che va a seguire, e gli oneri penali, connessi alle violazioni colpose della normativa di sicurezza.

Subappalto: il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 cod. civ.).

Contratto d'opera: il contratto d'opera si configura quando una persona si obbliga verso "un'altra persona fisica o giuridica" a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 cod. civ.).



5 DESCRIZIONE LAVORAZIONI (committente)

(con orario di lavoro e luoghi interessati dal lavoro):

L'attività propria di Agenzia delle entrate – Riscossione si configura come una attività di ufficio con sedi e sportelli aperti al pubblico, nell'ambito dello svolgimento dei seguenti servizi:

- •Servizi di riscossione tributi;
- Servizi finanziari;
- •Servizi di consulenza e supporto nella gestione delle risorse finanziarie;
- •Gestione commissariale e/o in concessione dal Ministero competente, del servizio di riscossione mediante ruolo, di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attività tributaria e di gestione patrimoniale degli Enti creditori diversi dallo Stato, nonché delle altre attività di riscossione ad essi attribuite dalla legge;
- •Gestione, anche in concessione, dei servizi di riscossione, liquidazione, accertamento, ed ogni altra attività di incasso, pagamento e definizione delle entrate e dei crediti in genere per conto di Enti Pubblici e Privati;
 - •Gestione dei servizi di Tesoreria di Enti Pubblici:
 - •Gestione delle attività di recupero crediti per conto di Enti Pubblici e Privati;
- •Studio, progetto, realizzazione e commercializzare di prodotti e servizi informatici funzionali all'esercizio dell'attività di riscossione e recupero crediti.

L'attività lavorativa nelle sedi e negli sportelli viene svolta normalmente dalle 08.00 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 16.00, nelle ore successive potrebbe essere presente personale che presta attività lavorativa.

6 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di Giardinaggio da espletarsi per la sede AdeR di:

• Verona – Via Giolfino n. 13.

La durata del contratto sarà pari a 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del servizio.

Per le modalità di esecuzione delle attività e le specifiche dell'appalto si rimanda a quanto riportato nel Capitolato tecnico e nella documentazione di gara.



7 VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Rischio interferente	Sovrapposizione con attività Agenzia delle entrate - Riscossione	cod.	Ri1
Descrizione	Le attività dell'appaltatore e di altri soggi presso le sedi, tra cui ad esempio: trasp manutenzione impianti, pulizia, etc., potre durante l'orario di lavoro del personale entrate - Riscossione.	orto valori, ebbero esse	corriere, ere svolte
Misure generali di prevenzione e protezione	In coerenza con l'art. 15, comma 1, del D generale di tutela della salute e della sicu nei luoghi di lavoro preferita per la riduzi spostamento spazio-temporale delle attivinon sia possibile, le attività devono es dedicate o riservate, oppure correttar delimitate da cartelli, etc. Avviso dei la ditta esecutrice al Committente, coo Preposto per l'esecuzione delle attività. Vietare l'avvicinamento, la sosta ed il trar addette alle lavorazioni. Richiedere ever dei veicoli. Divieto di fumo. Divieto assoluto di prodotti secondo le istruzioni indicate sulla tecnica. Per eventuali interventi da eseguire i esemplificativo e non esaustivo: interver edificio/impianti che richiedono accesinterventi sulle pareti e sui controsoffitti, ptaglio alberi alto fusto, etc.), a seguito di provvedere alla segregazione, al divieto esotto tali postazioni. Qualora nelle zone sottostanti gli internecessaria la sosta ed il transito di perso protezioni, delimitazioni e segnaletica richi Prima di iniziare interventi di manu posizionare il cartello di divieto di accessadetto ai lavori e il cartello di periodi interdire le zone di intervento con delimita: Le modalità di stoccaggio dei materiali di garantire la stabilità al ribaltamento. Evitare di stoccare materiali ingombranti re nelle vicinanze delle uscite di emergenzo esoggettati all'intervento. Segnalare adeguatamente il percorso alta gli utenti. Non spostare o occultare i mezzi di estinzio	urezza dei la one del ris vità. Nel co sere svolte mente trar vori da por rdinamento insito di per ntuale sporto orodotti to scheda di n quota, nti di manusi sulla cotatura de indicazioni di sosta e co venti in que, metter amante il proporto del persono la persono la vori zioni rigide, evono esse nei percorsi di nza dei lucernativo e se contra dei lucernativo e se	lavoratori chio è lo aso in cui in aree asennate, arte della con il sone non stamento essici e/o ilizzo dei sicurezza (a titolo utenzione opertura, gli alberi, del RUP, di transito uota, sia re in atto pericolo. ascensori nale non in corso, are tali da di esodo oghi non sicuro per



di emergenza che devono sempre essere facilmente raggiungibili e visibili.

Non lasciare mai cavi o altri ostacoli (es. attrezzi, utensili, etc.) nelle zone di transito.

Divieto di lasciare incustoditi attrezzi, materiali, prodotti, etc.

L'area di lavoro e di transito dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di ordine e pulizia al fine di evitare ogni rischio di inciampo, caduta o investimento di materiali.

In caso di movimentazione di carichi particolarmente pesanti e/o instabili confinare l'area di transito con delimitatori.

Durante attività che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, approntare tutte le necessarie misure di tutela e sicurezza a protezione sia delle persone direttamente addette a tali lavorazioni, sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza.

Divieto di utilizzo delle attrezzature del Committente salvo non si sia ricevuta specifica autorizzazione scritta o quando previsto dal contratto di appalto.

Concordare con il referente i tempi più opportuni per minimizzare i disagi da eventuale interruzione di energia elettrica. È vietato rimuovere o manomettere le protezioni delle parti attive dell'impianto, segnalare al referente palesi situazioni di pericolo (prese staccate dal muro, quadri elettrici aperti, etc.). Utilizzo di apparecchiature a norma CE.

Nel corso degli interventi all'esterno deve essere prestata la massima attenzione rimandando l'attività, ove possibile, se le condizioni metereologiche o ambientali (bagnato, umidità) aumentano il rischio di elettrocuzione e/o scivolamento.

Approntare tutte le necessarie misure di tutela e sicurezza per evitare la proiezione e caduta di oggetti e frammenti.

Prestare attenzione alla presenza di contenitori di sostanze pericolose.

In caso di fuoriuscita accidentale di sostanze pericolose avvertire il Preposto. Prestare attenzione alla presenza di oggetti taglienti, contenitori e oggetti in vetro. In caso di rottura di recipienti e/o materiale vario rimuovere tempestivamente e avvertire il Preposto.

Verifica preventiva dell'area al fine di accertare l'eventuale presenza di sostanze infiammabili o esplosive in condizioni non controllate.

Evitare di produrre scintille in prossimità di prodotti infiammabili o comburenti.

Nel caso di attività che comportano elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, informare il Committente e fornire informazioni circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate. Informazione ai lavoratori della presenza delle interferenze mediante riconoscimento delle ditte appaltatrici con cartellino personalizzato (come previsto dall'art.26



comma 8 del D.Lgs 81/2008). Formazione/Informazione/Addestramento dei lavoratori. Obbligo di utilizzo di DPI.						
Valutaziono riso	Valutario no vio bio vociduo interferente					
valuidzione risci	Valutazione rischio residuo interferente		3	3		
	Nel caso in cui le suddette attività debbano essere svolte in					
	situazioni diverse da quanto evidente dal capitolato,					
Note	esponendo i lavoratori a rischi interferenti non identificabili al					
	momento della redazione del presente DUVRI la presente					
	scheda di rischio deve essere aggiornata dalla UO Sicurezza					
	su input del RUP/DEC.					

Rischio interferente	Sovrapposizione con attività te	erzi	cod.	Ri2
Descrizione	Le attività dell'appaltatore potrebbero essere svolte in concomitanza con attività di altri fornitori esterni: trasporto valori, corriere, manutenzione impianti, pulizia, etc. Si porta a conoscenza dell'appaltatore che presso alcune sedi viene effettuato il servizio di trasporto valori e vigilanza da parte di personale munito di arma da fuoco.			
Misure generali di prevenzione e protezione	In coerenza con l'art. 15, comma 1, del D.lgs. 81/08, la misura generale di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro preferita per la riduzione del rischio è lo spostamento spazio-temporale delle attività. Nel caso in cui non sia possibile, le attività devono essere svolte in aree dedicate o riservate, oppure correttamente transennate, delimitate da cartelli, etc., con particolare riferimento alle interferenze dovute alla movimentazione manuale e meccanica.			
Valutazione rischio residuo interferente				
Note	Le misure di prevenzione e p	2 rotezione d	3 atte alla rid	uzione del
NOIE	rischio interferente sono state individuate nella scheda Ri1.			da Ri1.

Rischio interferente	Rischi Esterni	cod.	Ri3
Descrizione	Si porta a conoscenza dell'appaltatori impiegati all'interno dei luoghi di lavor entrate - Riscossione, possono essere sogge esterna quali: rapina, manifestazioni aggressioni, varie tipologie di eventi avve entrate - Riscossione, possibile presenza classificabili a rischio.	o di Age Jetti a risch di inter ersi ad Age	nzia delle i di natura mperanza, enzia delle



Misure generali di prevenzione e protezione	Agenzia delle entrate - Riscossione applica una serie di misure di prevenzione e protezione atte alla tutela dei propri dipendenti e di tutti i soggetti terzi occasionalmente o periodicamente presenti nei luoghi di lavoro.			
Valutazione rischio residuo interferente		P	G	R
Valuazione fischio residuo inferierente		2	3	6
Note				

Rischio interferente	Gestione Emergenza		cod.	Ri4	
Descrizione	Difficoltà di gestione delle eme	rgenze.			
Misure generali di prevenzione e protezione	Tutte le sedi di Agenzia delle entrate - Riscossione si sono dotate di Piano di gestione delle Emergenze. In caso di emergenze i lavoratori e tutti i soggetti terzi occasionalmente o periodicamente presenti nei luoghi di lavoro devono attenersi a quanto indicato nei Piani di Emergenza e alle disposizioni che verranno impartite dagli addetti di Agenzia delle entrate – Riscossione, alle procedure di evacuazione, nonché all'informativa sui componenti della squadra di emergenza. Far prendere visione delle uscite di emergenza, del punto di raccolta ed informare il personale dell'appaltatore sulle misure da adottare in caso di emergenza ed evacuazione dei locali. Registrare l'accesso del personale dell'appaltatore ai locali dell'appaltante.				
Valutazione riscl	nio residuo interferente	P	G	R	
Valorazione nisci	no residoo interreterne	1	3	3	
Note	L'appaltatore si impegna ad informare tutti i suoi dipendenti, che opereranno presso i luoghi di lavoro di Agenzia delle entrate – Riscossione, e tutti gli eventuali subappaltatori sulle misure da adottare in caso di emergenza ed evacuazione, a far prendere visione delle uscite di emergenza e del punto di raccolta.				

Rischio interferente	Materiale di rifiuto sul luogo di lavoro	cod.	Ri6
Descrizione	Le attività dell'appaltatore potrebbe generazione di materiale di rifiuto.	ro comp	ortare la
Misure generali di prevenzione e protezione	Delimitazione e segnalazione delle ar temporaneo. Obbligo per l'impresa di provvedere allo rifiuti delle lavorazioni. Terminate le operazioni il luogo di lavoro pulito. Lo smaltimento deve avvenire secondo la	smaltimen deve esser	to di tutti i e lasciato



Valutaziono risok	Valutariana riaghia rasidua interferente		G	R
Valutazione rischio residuo interferente		2	2	4
Note				

Rischio interferente	Agente biologico Sars-Cov-2 Covid -19		cod.	Ri8	
Descrizione	Si porta a conoscenza dell'appaltatore che l'esposizione a tale agente non è correlato all'attività specifica dell'Ente, ma si ritiene che possa essere potenzialmente: introdotto all'interno degli ambienti di lavoro da parte di soggetti infetti dal virus (contribuenti, dipendenti, soggetti terzi); essere contratto durante l'attività lavorativa condotta all'esterno dei locali aziendali; essere contratto durante il tragitto casalavoro in particolare nel caso di utilizzo di mezzi pubblici.				
Misure generali di prevenzione e protezione	Agenzia delle entrate – Riscossione ottempera a tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente e, ancorché non più obbligatorio, raccomanda al personale l'utilizzo delle mascherine filtranti, che rimangono, unitamente ai guanti e al gel igienizzante, a disposizione dei dipendenti che ne dovessero fare richiesta. Continuano ad essere mantenuti: i dispenser di gel igienizzante presenti nei locali dell'Ente e gli schermi frontali di protezione allestiti per le postazioni allo sportello e per quelle di reception.				
Valutazione rischio residuo interferente					
	<u></u>	2	3	6	
Note	L'appaltatore si impegna disposizioni normative vigenti i		perare a	tutte le	

Rischio interferente	Circolazione ed effettuazione di manovre con automezzi	cod.	Ri9		
Descrizione	Le attività dell'appaltatore potrebbero avvenire in presenza di altri veicoli in circolazione/ manovra o di pedoni.				
Misure generali di prevenzione e protezione	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				



	Nell'attraversamento della sezione carrabile, porre attenzione all'eventuale presenza di automezzi in circolazione.				
	Non sostare dietro gli automezzi in sosta o in manovra, né in prossimità di carichi sospesi e di postazioni di lavoro				
	sopraelevate con personale i	•			
	Prima delle operazioni di co	•	co assicur	arsi che il	
	veicolo sia a motore spento e				
	Non entrare in aree di lav				
	attività, se non autorizzati,	•	_		
	disposizioni del Preposto.	O			
Valutarione ricel	io residuo interferente	Р	G	R	
valuiazione fisch	no residuo inierierenie	2	3	6	
	Nel caso in cui le suddette	attività debb	ano esser	e svolte in	
	situazioni diverse da quanto evidente dal capit				
Note	esponendo i lavoratori a rischi interferenti non identificabili al				
Note	momento della redazione d	del presente	DUVRI la	presente	
	scheda di rischio deve essere aggiornata dalla UO Sicurezza				
	scheda di rischio deve esser	e aggiornati	a dalla UO	Sicurezza	

Rischio interferente	Amianto	cod.	Ri10
Descrizione	Le attività dell'appaltatore potrebbero es Agenzia delle entrate – Riscossione ne riscontrati materiali contenenti amianto (A La presenza di materiali contenenti amian comporta di per sé un pericolo per la salu L'amianto diventa pericoloso quando costituito si frammentano per cause na dell'uomo e si liberano nell'aria. Il rilascio e può avvenire in occasione di dannego materiali compatti contenenti amianto materiali friabili sottoposti a vibrazioni, corr	elle quali MCA). nto in un e te degli oc le fibre Iturali o pe di fibre nell giamento d oppure do	dificio non ccupanti. di cui è er l'azione l'ambiente o usura di a parte di
Misure generali di prevenzione e protezione	È fatto quindi divieto assoluto a chiunque imprese con specifici requisiti) di intervenir In particolare, è assolutamente vietato fi chiodi, frullini, martelli, etc. Nel caso quanto sopra non venga rispet agli occupanti delle sedi di informare il Soprotezione e diffidare la persona comportamenti scorretti, pena l'esclusion segnalazione alle autorità competenti. Nell'ambito degli adempimenti previs vigente AdeR ha predisposto, per il tram del Rischio Amianto, le seguenti attività rischio: - indagini ambientali intese a localizi ambienti di lavoro, i manufatti so amianto (in base alla tipologia dei	e su MCA. orare o ta ttato è fat- ervizio Prev dall'effetti ne dalle a sti dalla nite del Res d di valuta zare, all'int	gliare con to obbligo venzione e uare altri ttività e la normativa sponsabile azione del rerno degli contenere



di installazione degli stessi);

 verifiche, a cura di laboratorio qualificato, per determinare nei materiali ritenuti sospetti, la composizione degli elementi costituenti l'impasto oltre al tipo e alla percentuale dell'amianto eventualmente presente.

Dalle verifiche è stata riscontrata la presenza di MCA in alcune sedi AdeR.

In relazione a quanto sopra, in attuazione delle disposizioni vigenti AdeR ha predisposto, per il tramite del Responsabile del Rischio Amianto, le seguenti attività di gestione del rischio:

- censimento dei materiali contenenti amianto, ai sensi del D.M. 06/09/1994, con annessi campionamenti di aria, segnalazioni planimetriche e fotografiche dei manufatti contenenti amianto;
- segnalazione, mediante appositi avvisi, dei materiali in cui è stata riscontrata la presenza di amianto, (ove necessario oppure se ritenuto opportuno dal Responsabile del Rischio Amianto);
- attuazione del piano periodico di accertamento delle concentrazioni di fibre aerodisperse, nelle aree di lavoro potenzialmente esposte a contaminazione da amianto, tramite monitoraggio ambientale e successive analisi;
- predisposizione di un programma periodico di sorveglianza sullo stato di conservazione dei manufatti contenenti amianto.

Al fine di contenere al minimo, e comunque sui valori di fondo, l'eventuale esposizione del personale di aziende esterne, presente a diverso titolo all'interno dell'immobile, a polveri di amianto, l'appaltatore deve:

- prendere visione della distribuzione dei manufatti contenenti amianto, avvalendosi della relazione di censimento amianto e degli allegati planimetrici e fotografici, disponibili c/o il RUP/DEC;
- avvisare il Responsabile del Rischio Amianto, prima di ogni attività di manutenzione/pulizia in prossimità dei materiali in cui è stata accertata la presenza di amianto e comunque per ogni dubbio di carattere operativo che riguardi il rischio di esposizione a fibre di amianto:
- prima di iniziare le attività di manutenzione/pulizia, in prossimità dei MCA, attenersi a quanto descritto nelle procedure di sicurezza e di emergenza che faranno parte integrante della relazione di censimento amianto;
- registrare, coordinandosi con il succitato Responsabile del Rischio Amianto, ogni operazione di manutenzione/pulizia effettuata in prossimità dei materiali in cui è stata accertata la presenza di MCA,



nel registro degli interventi manutentivi custodito presso la sede;

- evitare ogni comportamento volontario e/o accidentale inteso a "disturbare" tali materiali, con conseguente rilascio in ambiente di fibre. Non rimuovere le protezioni eventualmente installate senza una precisa autorizzazione da parte del Responsabile delle attività che riguardano l'amianto;
- riferire al succitato Responsabile, ogni anomalia di cui si venisse a conoscenza o si potesse determinare nel corso degli interventi di manutenzione.

Nella relazione tecnica di censimento sono, inoltre elencate le misure organizzative, tecniche e di protezione, a cui occorre attenersi in caso di interventi di manutenzione/pulizia.

Per quanto riguarda le operazioni di manutenzione, da effettuare in prossimità di MCA, vige per i lavoratori l'obbligo assoluto di avvertire preventivamente il proprio Datore di lavoro e di inviare comunicazione a mezzo e-mail al DEC/RUP. Il Responsabile Rischio Amianto valuterà la procedura di intervento ricevuta e ne comunicherà benestare o eventuali osservazioni.

Nell'ambito degli adempimenti previsti dalla normativa vigente, AdeR ha nominato un responsabile per la conservazione dell'amianto ed ha effettuato, per il tramite di società esterna, le sequenti attività:

- censimento dei materiali contenenti amianto ai sensi del D.M. 6/9/94 con annessi campionamenti di aria;
- informativa alla ASL di competenza, se d'obbligo;
- informativa ai lavoratori AdeR, se d'obbligo;
- informativa ai fornitori AdeR, se d'obbligo;
- segnalazione mediante appositi avvisi, dei locali in cui è stata riscontrata la presenza di materiali contenenti amianto, se ritenuto opportuno dalla ASL di competenza e/o dal Responsabile per la conservazione dell'amianto;
- attuazione del piano periodico di accertamento delle concentrazioni di fibre aerodisperse, nelle aree di lavoro potenzialmente esposte a contaminazione da amianto, tramite monitoraggio ambientale e successive analisi;
- predisposizione di un programma periodico di sorveglianza sullo stato di conservazione dei manufatti contenenti amianto.

Per quanto riguarda le operazioni di manutenzione straordinaria vige l'obbligo assoluto di avvertire preventivamente il proprio responsabile, il RUP/DEC e/o il Responsabile della conservazione dell'amianto che dovrà valutare eventuali interferenze e stabilire le corrette procedure a cui attenersi.



Valutarione ricel	Valutazione rischio residuo interferente		G	R
valutazione fischio residuo interierente		1	4	4
Note	L'appaltatore si impegna acche opereranno presso i lu entrate – Riscossione, e tutti misure di prevenzione e prote L'appaltatore si impegna co propri lavoratori e tutti gli eve I lavoratori devono rispetto protezione indicate nel Doc del proprio datore di lavoro. Il personale deve essere svolgimento della propria fu vigilare sull'effettivo utilizzo personale e tutti gli eventuali Nel caso in cui le attività essere svolte in situazioni di capitolato, esponendo i la identificabili al momento de la presente scheda di rischio Sicurezza su input del RUP/DE	oghi di lavo gli eventuali ezione da ad formare/infentuali subappare le misure umento di Vanzione. È ca dei DPI do subappaltata oggetto de liverse da quaredarione deve essere	oro di Age i subappal ottare. formare/ac paltatori. e di previ alutazione DPI previ ura dell'al a parte d ori. ell'appalto uanto evi schi interfe e del prese	lipendenti, enzia delle tatori sulle destrare i enzione e dei Rischi sti per lo opaltatore el proprio debbano dente dal erenti non ente DUVRI



GENERICHE INDICAZIONI COMPORTAMENTALI DEL PERSONALE IN CASO DI ORDINARIA ATTIVITÀ E IN CASO DI EMERGENZA

COMPITI IN CONDIZIONI DI NORMALITÀ

- ESPLETANO LE PROPRIE ATTIVITÀ (COMPRESO IL DEPOSITO DELLE PROPRIE ATTREZZATURE E DEI PROPRI PRODOTTI), ESCLUSIVAMENTE IN LOCALI NEI QUALI SONO STATI PREVENTIVAMENTE ED ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI.
- UTILIZZANO SOLO ATTREZZATURE A NORMA E SI ATTENGONO ALLE NORME DI DETENZIONE DELLE SOSTANZE UTILIZZATE PREVISTE SULLE SCHEDE DI SICUREZZA.
- EVITANO DI INTRALCIARE I PASSAGGI E SOPRATTUTTO LE VIE E LE USCITE DI EMERGENZA.
- MANTENGONO LE GENERALI CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO.
- COMUNICANO AI RESPONSABILI DEL COMMITTENTE EVENTUALI ANOMALIE DI TIPO STRUTTURALE RISCONTRATE DURANTE LE PROPRIE ATTIVITÀ E LI INFORMANO DI OGNI EVENTO DAL QUALE POTREBBE ORIGINARSI UNA SITUAZIONE DI PERICOLO.
- USUFRUISCONO DEGLI IMPIANTI NEI TEMPI E NEI MODI INDISPENSABILI ALL'ESPLETAMENTO DEI PROPRI COMPITI, NELLA CORRETTEZZA DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA.
- Non effettuano interventi sugli impianti se non previsti dall'appalto.

COMPITI IN CONDIZIONI DI PREALLARME

- SE INDIVIDUANO IL PERICOLO MANTENGONO LA CALMA, NE DANNO COMUNICAZIONE AGLI ADDETTI ALLA SQUADRA DI EMERGENZA E SI ASTENGONO DA INIZIATIVE PERSONALI.
- SE RICEVONO COMUNICAZIONE DAGLI ADDETTI ALL'EMERGENZA:
 - SOSPENDONO LE PROPRIE ATTIVITÀ, SI PREDISPONGONO ALL'EMERGENZA, METTONO IN SICUREZZA LE MACCHINE E LE ATTREZZATURE UTILIZZATE (DISINSERENDO SE POSSIBILE ANCHE LA SPINA DALLA PRESA E PROTEGGENDO ORGANI O PARTI PERICOLOSE), RIMUOVONO MATERIALI EVENTUALMENTE DEPOSITATI, SIA PUR MOMENTANEAMENTE, LUNGO I PASSAGGI;
 - SI PREDISPONGONO ALL'EVENTUALE ED IMMINENTE ESODO DAI LOCALI;
 - ATTENDONO ULTERIORI COMUNICAZIONI E/O SEGNALAZIONI DA PARTE DEL PERSONALE INCARICATO (CESSATO ALLARME E/O ALLARME) ATTENENDOSI ALLE DISPOSIZIONI CHE GLI VENGONO IMPARTITE.

COMPITI IN CONDIZIONI DI ALLARME/EVACUAZIONE

- ABBANDONANO GLI AMBIENTI OCCUPATI AL MOMENTO DEL PREALLARME ED IMPEGNANO I PERCORSI D'ESODO SOLO A SEGUITO DI APPOSITA SEGNALAZIONE DEL PERSONALE INCARICATO ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA.
- SI ASTENGONO IN PARTICOLARE DAI SEGUENTI COMPORTAMENTI:
 - URLARE, PRODURRE RUMORI SUPERFLUI:
 - MUOVERSI NEL VERSO OPPOSTO A QUELLO DELL'ESODO;
 - CORRERE (IN PARTICOLAR MODO LUNGO LE SCALE) E TENTARE DI SOPRAVANZARE CHI STA ATTUANDO L'ESODO;
 - TRATTENERSI IN PROSSIMITÀ O AVVICINARSI ALLA ZONA IN CUI SI È VERIFICATA L'EMERGENZA.
- RAGGIUNGONO IL "LUOGO SICURO" INDICATO DAGLI ADDETTI CHE LI ASSISTONO, RIMANENDO SEMPRE NEL GRUPPO FINO ALLA CESSAZIONE DELLA EMERGENZA, AL FINE DI AGEVOLARE LA VERIFICA DELLE PRESENZE.



8 COSTI PER LA SICUREZZA

Secondo l'art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: "Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni".

I costi per la sicurezza non sono soggetti a ribasso, la stima, dovrà essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata con riferimento ad una analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato.

Nell'ipotesi di subappalto gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d'asta nel relativo contratto tra aggiudicataria e subappaltatore.

Inoltre, risulta necessario specificare che, il presente elaborato deve intendersi come un documento dinamico che dovrà essere revisionato e condiviso nuovamente ogni qualvolta intervengano sostanziali modifiche che possano influenzare la valutazione dei rischi da interferenza effettuata e la conseguente stima dei costi.

DESCRIZIONE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE	NOTE
Nastri segnaletici realizzati in polietilene					
stampato per la delineazione di cantieri					
stradali ed edili, in rotoli da: 7 cm x 200 m,					
bicolore (giallo/nero).	cad	4	€ 5,70	€ 22,80	
Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi					
al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10,					
con pellicola adesiva rifrangente: 350 x 350					
mm. Costo di utilizzo mensile.	cad	20	€ 0,35	€ 252,00	



Delimitazione temporanea di piccole zone					
di lavoro all'interno di locali ad uso					
commerciale - residenziale, realizzata con					
colonnine in plastica bicolore, altezza 90					
cm con base in gomma pesante e catena					
in pvc bicolore Ø 8 mm, poggiati a terra					
con interasse di 1 m, compresa la fornitura,					N° 3
il montaggio e lo smontaggio del					delimitazioni
materiale.	m	75	€ 3,01	€ 225,75	da 25 m
Recinzione realizzata con rete in polietilene					
alta densità, peso 240 g/m2, resistente ai					
raggi ultravioletti, indeformabile, colore					
arancio, sostenuta da appositi paletti di					
sostegno in ferro zincato fissati nel terreno					
a distanza di 1 m: altezza 2,00 m, costo di					
utilizzo dei materiali per tutta la durata dei					
lavori.	m	20	€ 2,12	€ 42,40	ļ
Riunione di coordinamento fra i					
responsabili delle imprese operanti in					
cantiere ed il coordinatore per					
l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei					
lavori e di ogni nuova fase lavorativa o					
introduzione di nuova impresa esecutrice o					
per specifiche esigenze individuate dal					
coordinatore. Costo medio pro - capite	pro -				
per ogni riunione.	capite	1	€ 206,31	€ 206,31	
Costo orario di fermo temporaneo di					
macchina o lavoratore ove nel PSC sia					
previsto che lavorazioni concomitanti o					
interferenti non possano essere eseguite					
contemporaneamente nello stesso luogo.					
Il costo orario si riferisce al tempo					
giornaliero in cui l'impresa non può					
operare in attesa del termine o della					
sospensione temporanea della lavorazione					
interferente. Lo stesso onere può essere					
riferito al tempo necessario per spostare					
durante tale interferenza il					
personale o le macchine in altra area di					
lavoro.					
Operaio qualificato 2º liv.	h	4	€ 33,70	€ 134,80	
TOTALE COSTI SICUREZZA DA INTERFERENZA €	884.06				

Si precisa che i costi della sicurezza da interferenza non sono soggetti a ribasso d'asta e verranno remunerati esclusivamente a seguito di effettivo utilizzo.



Allegati:

ALLEGATO A – DESCRIZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA ATTIVITÀ IN APPALTO

ALLEGATO B - FONTI DI RISCHIO DITTA APPALTATRICE

ALLEGATO C - VERBALE DI COORDINAMENTO

ALLEGATO D – DICHIARAZIONE PROROGA CONTRATTO

ALLEGATO E - MISURE COVID-19

ALLEGATO F – PERSONALE CHE SVOLGE LA FUNZIONE DI PREPOSTO



ALLEGATO A - DESCRIZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA ATTIVITÀ IN APPALTO

DESCRIZIONE E ORGA	NIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ IN APPALTO/SUBAPPALTO
Società appaltatrice	
Società sub-appaltatrice	
Durata contrattuale	
Tipologia di appalto/attività	
Descrizione delle attività	
Aree interessate alla attività presso la Committente della società/aziende appaltatrici (piano, stanza, area di piano, zona di edificio, ecc)	
Aree di servizio messe a disposizione dalla Committente alla società/aziende appaltatrici (depositi, spogliatoi, servizi igienici riservati, ecc)	
Orari di attività (fuori o durante l'orario di lavoro della Committente)	



ALLEGATO B - FONTI DI RISCHIO DITTA APPALTATRICE (a cura ditta appaltatrice)

CHECK LIST RISCHI APPALTATORE				
FONTI DI RISCHIO	NO	SI		
Vengono utilizzati macchinari/attrezzature per lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell'appalto?		□ Elencare		
Vengono utilizzati utensili manuali per lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell'appalto?		□ Elencare		
Vengono introdotti rischi aggiuntivi a carico dei lavoratori?		□ Elencare (polvere, rumore, vibrazioni, ecc.)		
I lavoratori dell'appaltatore utilizzano dispositivi di protezione individuale?		Elencare		
I lavoratori sono stati informati e formati sulle procedure lavorative di sicurezza?		Elencare		



ALLEGATO C - VERBALE DI COORDINAMENTO

	Verbale			
SOCIETÀ COMMITTENTE				
OGGETTO LAVORI				
DATA		LUOGO		
NOME COGNOME	DITTA ESECUTRICE	(SUB)	RUO	LO (81/08)

- Avendo preso conoscenza del DUVRI (documento unico per le interferenze) del DVR e del Piano di Emergenza
- Avendo verificato che non sono mutate le condizioni di rischio potenziale e le misure di prevenzione e protezione messe in atto dal Committente
- Avendo verificato tramite sopralluogo preliminare che sono sopraggiunte le seguenti condizioni di rischio:

adotta le misure di cooperazione e coordinamento coerentemente con la programmazione dei lavori e la eventuale presenza di altre ditte sull'area di lavoro.

NOTE:

Le parti hanno dato atto dell'avvenuto coordinamento e danno inizio/proseguimento ai lavori in appalto. Il committente, sulla base delle informazioni ricevute e della documentazione consultata, attesta l'idoneità tecnico professionale.

NOME COGNOME	DITTA APPALTATRICE (SUB)	FIRMA



ALLEGATO D - DICHIARAZIONE PROROGA CONTRATTO

OGGETTO CONTRATTO:		
Società APPALTATRICE		
Società SUB-APPALTATRICE		
Durata CONTRATTO		
Durata PROROGA		
II Rup:		
	di variazioni al contratto e obo r	
	di variazioni al contratto e che r	
	nti ai lavori / servizi / forniture affidati;	
	i ulteriori costi per la sicurezza ch	e, pertanto, per II
periodo di proroga sc	praindicato risultano pari a zero,	
	CONFERMA	
il DUVRI precedentemente s	sottoscritto.	
Approvazione:		
	FIRMA	DATA
IL RUP		
	·	
Presa visione e accettazione	۵۰	
TIESA VISIONE E ACCENAZION	. .	
	FIRMA	DATA
L'APPALTATORE		



ALLEGATO E - MISURE COVID-19

OGGETTO CONTRATTO:				
Società APPALTATRICE				
Società SUB-APPALTATRICE				
Durata CONTRATTO				
Durata PROROGA				

II Rup:

 a seguito della diffusione dell'agente biologico Sars-Cov-2, causa della malattia COVID-19, ed al rischio a cui potenzialmente potrebbero essere esposti i dipendenti AdeR e tutti i soggetti terzi occasionalmente o periodicamente presenti nei luoghi di lavoro

INFORMA

- che AdeR ottempera alle disposizioni previste dalla normativa vigente e, ancorché non più obbligatorio, raccomanda al personale l'utilizzo delle mascherine filtranti, che rimangono, unitamente ai guanti e al gel igienizzante, a disposizione dei dipendenti che ne dovessero fare richiesta. Continuano ad essere mantenuti: i dispenser di gel igienizzante presenti nei locali dell'Ente e gli schermi frontali di protezione allestiti per le postazioni allo sportello e per quelle di reception.

CHIEDE

 che il personale della società appaltatrice/sub-appaltatrice, del contratto in oggetto, che presta attività presso le sedi AdeR, si attenga a tutte le disposizioni Nazionali e Regionali vigenti in materia di contrasto e contenimento al diffondersi del virus.

Approvazione:

	FIRMA	DATA
IL RUP		

Presa visione e accettazione:

	FIRMA	DATA
L'APPALTATORE		



ALLEGATO F – PERSONALE CHE SVOLGE LA FUNZIONE DI PREPOSTO

Secondo l'art. 26 comma 8 bis del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

personale che svolge	la funzione di preposto.	
OGGETTO CONTRATTO	0	
Durata CONTRATTO		
Durata PROROGA		
SOCIETÀ APPALTATRIC	E/I:	
SOCIETÀ	DATORE LAVORO	PREPOSTO
SOCIETÀ SUBAPPALTAT	RICE/I:	
SOCIETÀ	DATORE LAVORO	PREPOSTO
IL DATORE LAVORO AF	PPALTATORE	IL DATORE LAVORO SUBAPPALTATORE